By appointment to The Royal Danish Court

morsø

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) n° 305/2011

N° CPR-17-2140-25

1.	Code d'identification unique du type de produit:	2140 Morsø 2140
2.	Usage(s) prévu(s) du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable:	Appareil de chauffage domestique à combustible solide, sans production d'eau chaude
3.	Nom et adresse de contact du fabricant:	Morsø Jernstøberi A/S, Furvej 6, 7900 Nykøbing Mors, Danemark
4.	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:	Non applicable
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:	Système 3
6.	Organisme(s) notifié(s) participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances:	RISE Fire Research Organisme notifié n° 1084 Numéro du rapport d'essai: SINTEF report 102041.26 RISE report 20012-27B1 RISE report 20012-126A
7.	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s):	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
8.	**Performances déclarées**	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité portante:	120 kg
	Sécurité en cas d'incendie	
	Protection des matériaux combustibles	Distance minimale aux matériaux combustibles – sous l'appareil d_B = 0 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles – sol devant l'appareil dF = 0 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles – plafond dC = 750 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles – paroi arrière dR = 200 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles – paroi latérale dS = 400 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles – paroi latérale dans la zone de rayonnement dL = 0 mm
		Distance minimale aux matériaux combustibles adjacents (p. ex. meubles) – avant dP = 1050* mm
		Type et épaisseur du matériau de protection : NPD



Légende

1	Sol de l'angle d'essai
2	Plaque frontale de même construction que l'angle d'essai
3	Zone de rayonnement
4	Plaque de protection du sol (contre les braises)
5	Zone critique (dépassement de 65 K dû au rayonnement)
6	Parois de l'angle d'essai

d_C	Distance au plafond
d_P	Distance à la plaque frontale
d_F	Distance au sol vers l'avant
d_B	Distance sous l'appareil (0 mm pour les appareils sans pieds)
d_L	Distance à la paroi latérale dans la zone de rayonnement
d_S	Distance à la paroi latérale
d_R	Distance à la paroi arrière

Remarque:
* dP mesurée au Danish Technological Institute, organisme notifié n° 1235

	Hygiène, santé et environnement	
	Émissions à la puissance thermique nominale (à 13 % O_2)	
	Monoxyde de carbone (CO):	1250 mg/m^3
	Oxydes d'azote (NOx):	29,3 mg/m^3
	Carbone organique gazeux (OGC):	44 mg/m^3
	Particules (PM):	8 mg/m^3
	Émissions à puissance thermique partielle (à 13 % O_2)	
	Monoxyde de carbone (CO):	- mg/m^3
	Oxydes d'azote (NOx):	- mg/m^3
	Carbone organique gazeux (OGC):	- mg/m^3
	Particules (PM):	- mg/m^3
	Sécurité d'utilisation et accessibilité	
	Données pour une installation sur cheminée à puissance thermique nominale	
	Température des fumées à la buse de sortie:	340 °C
	Tirage minimal:	12 Pa
	Débit massique des fumées:	5,7 g/s
	Données pour une installation sur cheminée à puissance thermique partielle	
	Température des fumées à la buse de sortie:	- °C
	Tirage minimal:	- Pa
	Débit massique des fumées:	- g/s
	Données pour une installation sur cheminée concernant la sécurité incendie à la puissance thermique de l'essai de sécurité:	
	Classe de cheminée:	T400 G
	Économie d'énergie et isolation thermique	
	Puissance thermique et rendement énergétique de l'appareil à puissance nominale	
	Puissance de chauffage des locaux:	5,5 kW
	Puissance de chauffage de l'eau (le cas échéant):	- kW
	Rendement:	78 %
	Puissance thermique et rendement énergétique de l'appareil à puissance partielle	
	Puissance de chauffage des locaux:	- kW
	Puissance de chauffage de l'eau (le cas échéant):	- kW
	Rendement:	- %

	Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à puissance nominale:	68,2 %
	Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE): 104
		Classe d'efficacité énergétique: A
	Consommation électrique à la puissance thermique nominale (le cas échéant):	0,00 kW
	Consommation électrique à puissance partielle (le cas échéant):	0,00 kW
	Consommation électrique en mode veille (le cas échéant):	0,00 kW
	Utilisation durable des ressources naturelles	
	Durabilité environnementale:	NPD
9.	**Déclaration** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.	

Nykøbing Mors, le 14 août 2025

Peter Normann Nielsen
Directeur général